

NDPGSCL(R)系列—零回轉拋光氣缸

復動式・可訂制
缸徑32



產品特點

- 1.此氣缸可在環境惡裂條件下使用。
- 2.此氣缸能實現零回轉氣缸功能。
- 3.通過改善氣缸軸增加防塵套,達到防塵效果。
- 4.環境惡裂條件下,使用壽命比傳統氣缸長。
- 5.環境惡裂條件下,氣缸可防止結晶。

規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø32	
作用形式		復動式	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	1.5~8 (150~800)	
使用溫度	°C	0~60°C	
使用速度	mm / sec	30~500	
迴轉行程	mm	於平面回轉·無回轉行程	
下壓行程	mm	5	
旋轉角度		90°	
旋轉方向		左轉(由右向左) - L ; 右轉(由左向右) - R	
緩衝裝置		橡膠墊片緩衝	
潤滑		自由供給方式	
口徑		M5x0.8P	Rc 1/8
磁石裝置		附磁石	

訂購稱呼代號

NDPGSC **R** × **32** × **5** - **SE** **2**

機種仕樣 氣缸內徑 氣缸行程 感應裝置

L 32 — Ø32mm 5 — 5 mm NDCS-30E SE 2

R XX — 可定制 註: Ø20 ~ 63 使用
 [SE]: 感應器種類屬(NDCS-30E)
 [2]: 感應器數量
 1 = 1個感應器
 2 = 2個感應器(選配件)

R NDCS-9D SD 2

R [SD]: 感應器種類屬 (NDCS-9D)
 [SB]: 感應器種類屬 (NDCS-9B)
 [2]: 感應器數量
 1 = 1個感應器
 2 = 2個感應器(選配件)

執行元器伴

專用型氣缸

迷你型氣缸

薄型(治具)氣缸

系列模組化氣缸

緊湊型氣缸

阻擋氣缸

不銹鋼氣缸

鉻管氣缸

標準型氣缸

NDPGSCL(R)系列—零回轉拋光氣缸

復動式·可訂制
外觀圖形尺寸

NDPGSCL(R)-32x5

